

Инструкция по использованию TIZIP (водозащитной) застежки-молнии.

- **Перед первым использованием** требуется тщательно смазать молнию Tizip по всей длине. После чего необходимо не менее 5 раз передвинуть ползунок из открытого состояния в закрытое и обратно. Смазывать застежку-молнию рекомендуется густой бескислотной смазкой (лубрикантом). Во время использования необходимо контролировать и время от времени производить повторную смазку (примерно через каждые 10 циклов открытия/закрытия молнии).
- **Во время эксплуатации** перед каждым использованием необходимо убедиться, что на молнии и в бегунке отсутствует грязь и песок. Если инородные тела попадут между зубьями, то возможно нарушение герметичности молнии. Чтобы очистить механизм от песка и грязи, воспользуйтесь мыльным раствором и щеткой. Кроме того, при использовании необходимо избегать перегибов молнии, это может вызвать нарушение герметичности. Избегайте напряжения (перекоса) сторон застежки-молнии, закрывая ползунок. Перемещайте ползунок в прямом направлении.
- **Во время хранения и транспортировки** рекомендуется застежку-молнию Tizip держать закрытой. В этом состоянии Tizip более устойчива к изгибу, а герметизирующий резиновый профиль защищен от деформации. Перед длительным хранением еще раз необходимо смазать молнию по всей длине. А после хранения проделать ту же операцию, что и перед первым использованием, т.е. произвести смазку и несколько раз полностью открыть-закрыть молнию. Во время хранения изделия держите застежку-молнию сухой и подальше от прямых солнечных лучей.
- Но, несмотря на все меры предосторожности, **иногда молния Tizip расходится**. В этом случае необходимо передвинуть ползунок в то место, где молния закрыта, и, не прикладывая больших усилий, повторно закрыть застежку-молнию. Если же застежка-молния полностью разошлась до нижнего ограничителя, необходимо первые 2 см закрыть вручную, после чего перевести ползунок в нижнее положение и плавно закрыть молнию.